

Houghton GARIA 10405 CF-25

Genel talaşlı imalat operasyonları için saf kesme yağı

TANIM

Garia 10405 CF-25 temel çözücü karışımlarından üretilmiş rafine edilmiş mineral yağlar ve seçkin katkıların ağır kesme operasyonları için kullanılan üstün kaliteli ve aşırı basınçlı bir kesme yağıdır.

Garia 10405 CF-25 dişli kesme ve broşlama gibi ağır kesme operasyonlarında kullanılmaktadır. Renault için özel formülize edilmiştir.

Garia 10405 CF-25 tedarik edildiği şekilde saf olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR

- Gelişmiş aşırı basınç özelliği
- Yüksek takım ömrü ve işlenen parçalarda yüzey kalitesi artışı
- Mükemmel oksidasyon direnci
- Cilde uyumludur

Ürün, içeriğinde bulunan aktif sülfür sebebiyle sarı metallerin lekelenmesine yol açabilir.

DEPOLAMA

Ürün, donmaya karşı korunmalı, temiz ve kuru koşullarda muhafaza edilmelidir. Tavsiye edilen depolama sıcaklığı genellikle 5 ° C– 35 ° C arasındadır. İlk olarak stoğunuzdaki en eski ürünü kullanınız. Öngörülen raf ömrü 24 aydır.

VERİ (TİPİK DEĞERLER)

Görünüm	Sarı
Özgül ağırlık @ 20 °C	875 kg/m ³
Viskozite @ 40 °C, cSt	27
Parlama noktası, COC	170 °C

SAĞLIK VE EMNİYET

Doğru elleçleme ve bertaraf bilgileri için Ürün Güvenlik Bilgi Formuna (ÜGBF) bakınız. ÜGBF, elleçleme, sağlık ve bertaraf bilgilerini içerir ve çalışanlarınıza ve ürünle temas edecek herkese bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler alabilirsiniz.

NOT: Ürünü kullanmadan önce ambalaj üzerindeki etikette bulunan tüm uyarıları okuyup anlamanız tavsiye edilir.

02/12/2011 | Versiyon 01
Kod 550025961



Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul

Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
info@tr.houghtonglobal.com
www.houghtonglobal.com

Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve operasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garanti verilmemiştir veya bu yönde bir imada bulunulmamıştır.