

Molub-Alloy Paste White T

Temiz Montaj İşlemleri için, Sürtünme Korozyonunu Engelleyen Beyaz Pasta

Tanımı

MOLUB-ALLOY™ PASTE WHITE T (eski adıyla Optimol™ Paste White T), her türlü montaj işlemi için mükemmel derecede uyumludur, ince film tabakası oluşturarak yağlamada da en az montaj işlemleri kadar uyumlu bir üründür. Beyazdır, ince tabaka halinde uygulandığında renksizdir. Sürtünme korozyonunu engeller, montaj ve sökme işlemlerini kolaylaştırır. Sıcak ve soğuk suya dirençlidir, ayrıca korozyona karşı koruma sağlar.

Uygulama

- Montaj alanında evrensel tüm uygulamalar
- Titreşim korozyonlarına engel olur, özellikle titreşime maruz kaldığında tutma bırakma hareketlerine engel olur.
- Sürtünmeye sebep olacak kadar titreşime maruz kalan makinalarda.
- Açık yağlama noktalarından ve hidrolik silindirlere gelen gıcırtiları azaltır. Uygulama sıcaklık aralığı:
 - 30°C ile 250°C arası.

Faydaları

- Temiz bir şekilde uygulama imkanı sağlar.
- Kolay sökme ve kolay montaj olanağı sunar.
- Sürtünme korozyonuna engel olur.
- Her türlü etkileşimde iyi ayrılma özellikleri gösterir.
- Sıcak ve soğuk suya karşı dirençlidir.
- İyi korozyon koruması sağlar.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birim	
Renk	Görsel	-	Beyaz
Bazyağ Cinsi	-	-	Mineral
İşlenmiş Penetrasyon (60 vuruş @ 25°C)	ASTM D217 / ISO 2137	0.1 mm	310-340
Yoğunluk @ 20°C F	Inhouse metodu	kg/m ³	1160
Su Direnci	DIN 51807-1	değerlendirme	1
Pas Testi - EMCOR (distile su)	ASTM D6138 / ISO 11007	değerlendirme	0
Erichsen Screw testi	DIN EN ISO 16047	toplam sürtünme	0.11

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ek Bilgiler

- Temiz yüzey. Sert fırça ya da tüysüz kumaş yardımı ile eşit bir tabaka olacak şekilde uygulayın.
- Pastaya özel uygulamalarda yağ veya gresle değiştirilmemelidir.

Bu ürünün eski adı Optimol™ Paste White T'dir. Yeni adını 2015 senesi almıştır.

Molub-Alloy Paste White T
14 Mar 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş., Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3, Asia OfisPark, 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr